

Por medio de este correo deseamos informar sobre nuestros productos de **VENTA Y ARRIENDO**. **Estamos especializados en el manejo de Andamios Certificados, Alzaprimas, Losa y accesorios de moldaje.** Cualquier cotizacion requerida se puede comunicar con ventas@equiarriendos.cl o los FONOS 25566181- 25564506

ANDAMIOS



MOLDAJE PARA LOZA

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS		
Dimensiones*	HT20 ^{HTA}	Tolerancias**
Altura viga (mm)	200	+/- 2 mm
Altura ala (mm)	40	- 1.5 %
Ancha ala (mm)	80	- 1.5 %
Grosor alma (mm)	26,8	+/- 0,5 mm

*Valores válidos a 12% de humedad de la madera

VALORES TÉCNICOS	
	HT20 ^{HTA}
Momento admisible M (kNm)	5.0
Fuerza transversal admisible Q (kN)	11.0
Momento de resistencia ^{Wx} (cm)	461
Momento de inercia ^{Jx} (cm)	4613

*Los valores del momento de resistencia y de inercia de la superficie son válidos para vigas de encofrado nuevas o usadas. A modo de seguridad, si las vigas están muy gastadas se debe partir de valores menores.



apuntalamiento accesorios

PUNTALE SERIE ESTANDAR		
PUNTALE METALICO de procedencia italiana		
Modelo	H-3,20	H-5,00
Desarrollo (cm)	180 - 320	300 - 500
Diam. Tubo Ext. (mm)	56	56
Diam. Tubo Int. (mm)	48	48,3
Espesor tubo (mm)	02	Int. 2/vev. 3,23
Peso (Kg)	10	14,5
Base Extremos	Plato Soldado 120 x 120 x 4 mm. Perforado para empalme.	
CARGA DE TRABAJO EN Kg.		
Modelo	H-3,20	H-5,00
180	1700	0
220	1700	0
230	1480	0
250	1350	0
270	1200	0
290	1050	0
300	1050	0
320	1000	0
340		1330
360		1220
380		1120
410		800
420		800
460		750
500		400

PUNTALE ROBUSTO



